

Príloha 1 certifikátu č. 1301 – CPR – 1024:

Prehľad rúrových stožiarov typ JBUD, JBUD P, JBUD HP a JBUD HP P

Typ *)	Referenčná rýchlosť vetra **) [m/s]	Kategória terénu **)	Zaťaženie na vrchole **) (výložník + svietidlo)***)		Deformačná trieda **)	Trieda parciálneho súčiniteľa zaťaženia **)
			Plocha [m ²]	Hmotnosť [kg]		
JBUD 6/89	26	II	0,42	42,0	6 %	A
JBUD 7/89			0,42	42,0		
JBUD 8/89			0,42	42,0		
JBUD 9/89			0,42	42,0		
JBUD 10/89			0,42	42,0		
JBUD 6/89 P	26	II	0,42	42,0	6 %	A
JBUD 7/89 P			0,42	42,0		
JBUD 8/89 P			0,42	42,0		
JBUD 9/89 P			0,42	42,0		
JBUD 10/89 P			0,42	42,0		
JBUD 6/114	26	II	0,54	54,0	6 %	A
JBUD 8/114			0,54	54,0		
JBUD 10/114			0,54	54,0		
JBUD 12/114			0,54	54,0		
JBUD 14/114			0,54	54,0		
JBUD 6/114 P	26	II	0,54	54,0	6 %	A
JBUD 8/114 P			0,54	54,0		
JBUD 10/114 P			0,54	54,0		
JBUD 12/114 P			0,54	54,0		
JBUD 14/114 P			0,54	54,0		
JBUD 6HP	26	II	0,54	54,0	6 %	A
JBUD 6HP P	26	II	0,54	54,0	6 %	A

Poznámka:

*) Typy výrobkov sú uvádzané podľa katalógu výrobcu

**) Výrobca zodpovedá v plnej miere za údaje uvedené na výrobku a môže ich uvádzať rozdielne s údajmi v prílohe 1 iba za predpokladu, že ich má preukázané výpočtom podľa EN 40-3-1 a EN 40-3-3, ktorý verifikovala notifikovaná osoba

***) V hodnote zaťaženia na vrchole sú započítané plochy a hmotnosti výložníkov a svietidiel

